

Argon**BE-AR-003A**

2.2 : Niet brandbaar, niet giftig gas.

Waarschuwing**1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**

Productidentificatie
Handelsnaam : Argon
VIB nr : BE-AR-003A
Chemische omschrijving : Argon
CAS-nr. :007440-37-1
EG-nr. :231-147-0
Bilage-nummer :---

Chemische formule : Ar
Registratie nr : : gelijst in Annex IV/V REACH, vrijgesteld van registratie
Gebruik : Industrieel en professioneel. Voer een risico analyse uit voor gebruik
Bedrijfsidentificatie : Messer Belgium - Nieuwe weg, 1 - B 2070 Zwijndrecht
Messer BV- Middenweg 17 - NL 4782 PM Moerdijk

Telefoonnummer voor noodgevallen : 0032 (0) 3 561 61 10

2 Identificatie van de gevaren**Indeling van de stof of het mengsel**

Gevarenklasse en categorie Code
Verordening EG 1272/2008
• **Materiële gevaren** : Gassen onder druk - samengeperste gassen - Waarschuwing (H280)
Classificatie EC 67/548 of EC 1999/45 : Niet in Annex VI.
Niet geklasseerd als gevaarlijk gasmengsel.
Geen EG etikettering vereist.

Etiketteringselementen

Labelling Regulation EC 1272/2008 (CLP)

• **Gevarenpictogrammen**



• **Gevarenpictogrammen**

• **Signaal woord** : Waarschuwing

Argon

BE-AR-003A

2 Identificatie van de gevaren (vervolg)

- **Gevarenaanduidingen** : H280 : Bevat gas onder druk; kan ontploffen bij verwarming.
- **Voorzorgsmaatregelen**
 - **Opslag** : P403 : Op een goed geventileerde plaats bewaren.
- Etikettering EC 67/548 of EC 1999/45**
- Symbo(o)l(en)** : Geen.
- R-Zinnen** : Geen.
- S-Zinnen** : Geen.

Andere gevaren

- Andere gevaren** : Verstikkend in hoge concentraties.

3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Stof / Mengsel	: Stof.					
Naam Component	Inhoud	CAS-nr.	EG-nr.	Bilage-nummer		Indeling
Argon	: 100 %	7440-37-1	231-147-0	----	NOTE 1	Press. Gas (H280)

Dit product bevat geen componenten of verontreinigingen die de classificatie kunnen beïnvloeden.

* 1: gelijst in Annex IV/V REACH, vrijgesteld van registratie

* 2: Registratie termijn nog niet verstreken.

Volledige tekst van R - zinnen in hoofdstuk 16

4 Eerstehulpmaatregelen**Eerste hulp maatregelen**

- **Inademing** : Kan verstikking veroorzaken in hoge concentraties. Door het verliezen van het bewustzijn, is het slachtoffer zich niet bewust van de verstikking. Verplaats het slachtoffer naar een onbesmette ruimte en gebruik ademhalingsbescherming. Houd het slachtoffer warm en rustig. Waarschuw een arts. Pas kunstmatige beademing toe zodra de ademhaling ophoudt.
- **Inslikken** : Inslikken wordt niet waarschijnlijk geacht.

5 Brandbestrijdingsmaatregelen

- Specifieke risico's** : Blootstelling aan vuur kan de houder doen scheuren of exploderen.
- Gevaarlijke verbrandingsproducten** : Geen.
- Blusmiddelen**
 - **Geschikte blusmiddelen** : Alle bekende blusmiddelen kunnen gebruikt worden.
- Specifieke methoden** : Indien mogelijk, stop de productstroom. Zich van de houder verwijderen en met water afkoelen vanuit een veilige positie.
- Speciale beschermingsmiddelen voor de brandweer** : Gebruik persluchtapparatuur in een gesloten ruimte.

6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen** : Evacueer de omgeving. Draag persluchtapparatuur tenzij aangetoond is dat de atmosfeer veilig is. Zorg voor voldoende ventilatie.
- Milieuvoorzorgsmaatregelen** : Tracht de uitstroming te stoppen. Verhinder het binnendringen in rioleringen, kelders, werkputten en elke plaats waar ophoping gevaarlijk kan zijn.

Argon

BE-AR-003A

6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel (vervolg)

Reinigingsmethoden : De ruimte ventileren.

7 Hantering en opslag

Behandeling : Binnendringen van vocht in de houder moet worden voorkomen. Voorkom terugstroming in de houder. Gebruik alleen degelijk gespecificeerde apparatuur die geschikt is voor dit product en de heersende druk en temperatuur. Raadpleeg uw leverancier in geval van twijfel. Raadpleeg de handleiding van de houder dewelke door de leverancier wordt voorzien

Opslag : Bewaar de houder beneden 50°C in een goed geventileerde ruimte.

8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

Persoonlijke bescherming : Zorg voor degelijke ventilatie.

9 Fysische en chemische eigenschappen

Fysische toestand bij 20 °C : Gas.

Kleur : Kleurloos.

Geur : Geen geur-waarschuwingskenmerken.

Moleculair gewicht : 40

Smeltpunt [°C] : -189

Kookpunt [°C] : -186

Kritische temperatuur [°C] : -122

Dampspanning bij 20 °C : Niet van toepassing.

Relatieve dichtheid, gas (lucht=1) : 1,38

Relatieve dichtheid, vloeistof (water=1) : Niet van toepassing.

Oplosbaarheid in water [mg/l] : 61

Brandbaarheidsgebied [vol % in lucht] : Niet brandbaar.

Overige gegevens : Gas/damp zwaarder dan lucht. Kan ophopen in begrensde ruimten, in het bijzonder in putten, kelders, enz.

10 Stabiliteit en reactiviteit

Gevaarlijke ontledingsproducten : Geen.

Chemische stabiliteit : Stabiel onder normale omstandigheden.

11 Toxicologische informatie

Informatie over toxiciteit : Geen toxicologische effecten bekend, van dit product

12 Ecologische informatie

Informatie betreffende ecologische effecten : Het is niet bekend of dit product schadelijk is voor het milieu.

Argon**BE-AR-003A****13 Instructies voor verwijdering**

Algemeen : Niet afblazen in een plaats waar ophoping gevaarlijk kan zijn.
Alleen afblazen in zeer goed geventileerde omgevingen.
Raadpleeg leverancier indien verdere begeleiding nodig is.

14 Informatie met betrekking tot het vervoer

VN-nummer : 1006

• **Etikettering ADR, IMDG, IATA**



: 2.2 : Niet brandbaar, niet giftig gas.

Vervoer over land**ADR/RID**

Gevaarsidentificatienummer : 20

Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN : ARGON, SAMENGEPERST

Transportgevarenklasse(n) : 2

- **ADR/RID Classificatiecode** : 1 A

- **Packing Instruction(s) - General** : P200

- **Tunnel Restriction** : E : Doorgang verboden door tunnels Cat.E (alle vervoer).

Zeevervoer**- IMO-IMDG code**

• **Juiste vervoersnaam** : ARGON, SAMENGEPERST

• **Klasse** : 2.2

- **IMO Verpakkingsgroep** : P200

- **Emergency Schedule (EmS) - Fire** : F-C

- **Emergency Schedule (EmS) - Spillage** : S-V

- **Instructions - Packing** : P200

Luchtvervoer**- ICAO/IATA**

- **Juiste vervoersnaam** : ARGON, COMPRESSED

• **Klasse** : 2.2

• **IATA-Passenger and Cargo Aircraft** : Allowed.

- **Packing instruction** : 200

• **Cargo Aircraft only** : Allowed.

- **Packing instruction** : 200

Vermijd vervoer in wagens waar de laadruimte niet gescheiden is van de bestuurdersruimte.

Zorg ervoor dat de bestuurder op de hoogte is van de mogelijke gevaren van de lading en dat hij weet hoe te handelen bij ongeval of noodsituatie.

Alvorens cilinders te vervoeren :

- Zorg dat de houders goed beveiligd zijn.

- Controleer of de cylinderkraan goed gesloten is en niet lekt.

- Controleer of de blindmoer - of plug (indien aanwezig) degelijk bevestigd is.

- Controleer of de kraanbescherming (indien aanwezig) degelijk bevestigd is.

Argon

BE-AR-003A

14 Informatie met betrekking tot het vervoer (vervolg)

- Zorg voor voldoende ventilatie.
- Handel overeenkomstig de geldende voorschriften.

15 Regelgeving

Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel : Zorg ervoor dat alle nationale/plaatselijke voorschriften gekend zijn

Seveso regulation 96/82/EC : Niet opgenomen

16 Overige informatie

Verstikkend in hoge concentraties.

Op een goed geventileerde plaats bewaren.

Gas niet inademen.

Het gevaar van verstikking wordt vaak over het hoofd gezien en moet daarom volle aandacht krijgen tijdens de opleiding van de operators.

Dit veiligheidsinformatieblad is opgesteld volgens de geldende Europese Richtlijnen en is van toepassing in alle landen die deze richtlijnen in eigen wetgeving hebben omgezet.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

: De gegevens hier in dit document vermeld worden correct geacht op de moment van de uitgave De uitgever aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor schade in welke vorm dan ook ontstaan door het gebruik van gegevens uit dit blad. Voordat deze stof in een nieuw proces of experiment mag worden gebruikt, dient een zorgvuldige materiaal-comptabiliteits- en veiligheidsstudie te worden uitgevoerd.

Einde van document